



KMAX-EXTREME

Llanta direccional con capacidad para toda posición en servicios dentro de carreteras, calles pavimentadas y caminos sinuosos

Características

- Tecnología Intellimax Extreme®.
- Nuevo compuesto de piso.
- Protector en la ranura central.
- Construcción de 4 cinturones de acero.

Beneficios

- Ayuda a obtener kilometraje.
- Favorece el desgaste uniforme para una larga vida de la llanta, mientras le brinda mayor rigidez.
- Ayudan a eyectar las piedras que pudieran quedar atrapadas.
- Brinda rigidez a la banda de rodamiento y asegura una amplia huella de pisada.



17.5MEDIDA	RANGO DE CARGA	CARGA MÁXIMA EJE SENCILLO	PRESIÓN MÁXIMA EJE SENCILLO		CARGA MÁXIMA EJE DUAL	PRESIÓN MÁXIMA EJE DUAL		ANCHO DE RIN	ANCHO DE SECCIÓN	DIÁMETRO TOTAL	RADIO ESTÁTICO CON CARGA	RPK	PROFUNDIDAD DE PISO	ESPACIO MÍNIMO ENTRE DUALES	VELOCIDAD
		kg	psi	kPa	Kg	psi	kPa	pulg	mm	mm	mm		mm	mm	km/h
275/80R22.5	(H)	3250	125	860	3000	125	860	8.25	284	1022	475	321	17.5	311	100
295/80R22.5	(H)	3550	125	860	3150	125	860	8.25	298	1052	490	312	17.5	335	110



Av. Central No. Exterior 230 No. Interior 129.
Col. San Sebastián de los Lermas
Guadalupe, NL C.P. 67188

✉ VENTAS@CR3.COM.MX