



ROADSHINE

SKYFIRE

RS618A TODA POSICIÓN



Posición Recomendada



Medida	Rango de Carga	Carga Máxima Eje Sencillo	Presión Máxima Eje Sencillo	Carga Máxima Eje Dual	Presión Máxima Eje Dual	Ancho de Rin	Clasificación de capas	Dimensiones	Profundidad de Piso	Espacio Mínimo Entre Duales
		Kg	Kpa	Kg	Kpa	pulg		OD	mm	mm
11R22.5	L	2800	720	2650	720	8.25	14	1050	16.5	320
11R22.5	L	3000	830	2725	830	8.25	16	1050	16.5	320
11R24.5	L	3000	720	2725	720	8.25	14	1104	16.5	318
11R24.5	L	3250	830	3000	830	8.25	16	1104	16.5	318
255/70 R22.5	L	2500	830	2300	830	7.50	16	930	14.5	287
285/75 R24.5	L	3075	830	2800	830	8.25	16	1050	16.5	318
295/75 R22.5	L	3000	830	2725	830	9.00	16	1014	16.5	335



Av. Central No. Exterior 230 No. Interior 129.
Col. San Sebastián de los Lermas
Guadalupe, NL C.P. 67188

✉ VENTAS@CR3.COM.MX